



NDSP-D10B Network Digital Signage Player Non sempre la funzionalità è costosa...

Senza le giuste informazioni, né i suoi clienti né i suoi impiegati possono prendere le giuste decisioni, nella vendita come sul lavoro. Come fare per colmare questo vuoto? La soluzione è l'NDSP-D10B Network Digital Signage Player, il nuovo multimedia player di rete che fornisce messaggi mirati e dinamici ai clienti, aiuta la formazione dei dipendenti, e permette di trasmettere altri enterprise-wide business content, dovunque ce ne sia il bisogno, al momento giusto, in modo opportuno.

Benefici dello NDSP-D10B:

- soluzione tecnologica, operativa e gestionale completa HW & SW;
- servizio, pienamente gestibile con strumenti contrattuali SLA;
- infrastruttura scalabile, da decine a centinaia di ubicazioni;
- vantaggioso rispetto all'uso di soluzioni su PC in progettazione, implementazione, ed esercizio;
- flessibile nella gestione di esigenze specifiche del cliente.

L'NDSP-D10B è l'apparecchio ideale che soddisfa alcune delle necessità critiche del suo business:

- Digital Signage — comunicando con i suoi clienti mentre sono nel negozio
- Business IPTV — con i giusti contenuti, prepara efficientemente i dipendenti per la massima produttività
- Content Delivery — distribuendo contenuti di tipo mission critical

Lo NDSP-D10B è un Network Digital Signage Player che offre la giusta tecnologia ed il software necessario alla distribuzione ed alla gestione di contenuti multimediali ad un prezzo contenuto.

Insieme alla nostra esperienza nel disegnare, implementare e gestire networks, le imprese sono libere di concentrarsi sulle loro reali necessità commerciali.

Per ulteriori informazioni, contatti PUBLiPiX allo +41 91 606 55 67 o visiti PUBLiPiX.CH



NDSP-D10B Network Digital Signage Player



Sistema:

Formato Playback	Video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Divx.avi Audio: WAV, MP3 Photo: JPEG
Display Resolution	PAL 720x576, NTSC 720x480
Internal Storage	CF card type I & II 2.5" Hard Disk (Optional)
Remote Control Functions	Network setup for Client IP, Server IP and other settings
Contenuto box	Networked Media Player NP-25 12V power AC adaptor Remote control Composite, S-Video & Audio Cables

Storage

Compact Flash	Compact Flash Type I/II (up to 8GB)
File Format	FAT32

Networking

Protocols	NTP, FTP Client, HTTP Client, WebServer
Interface	Ethernet 10-baseT/100-baseT External Wireless 802.11b/g adapter (optional)
Download Performance	over 200K Bps with intranet HTTP server (CF card: Sandisk Ultra II)

External I/O

Video Output	Composite Video, S-Video, VGA, Component Video YPbPr
Audio Output	Stereo Audio L/R (RCA Jack)

Bundled Software

Client Administration Tool	Windows XP .exe file to control and monitor client's status and activity
RSS Advantage	Windows XP software to generate RSS scrolling text for clients

Mechanical & Environmental

Case Material	Aluminum
Power Supply	DC 12V, 1A Universal power adapter: 100-240VAC, 50/60Hz
Environmental Factors	Operating temperature: 0°C-60°C Relative humidity: 5%-95%
Box Dimension	W x D x H: 130mm x 105mm x 30mm

